

日本製

カメラの寿命約10年

定期的にカメラレンズ前カバーを清掃した場合
※上記カメラ寿命は期待寿命です。

夜も鮮明に撮影

LED灯と防犯カメラを一体化

LED灯自体が夜間のカメラ光源になりどのような場合でも光源不足になることはありません

特別な設置や配線は
必要なし

通常の照明灯設置と同様、特別な設置や配線は必要ありません。照明灯への通電で自動的にカメラも稼働を開始し、時刻情報もGPSを受信して自動設定します。

導入費用が安い

工事は一回で完了

独自の電源技術によりLED灯を設置すれば内蔵カメラも一緒に設置されますので据え付け工事、電気工事は一回で完了。内蔵カメラ分の工事費用は必要ありません。

セキュリティ対策

専用動画再生ソフトを使用

スクランブル保護と専用の動画再生ソフトで万一不特定者が入手しても利用されることはありません。

照明機能・カメラ機能

灯具部分は夜間自動点灯して通常のLED照明灯と同じく機能するだけでなく、自らカメラ用の照明を賄います。さらにカメラ部分では、オートゲイン、オートホワイトバランスなど画質をキープする機能が働くため、昼間から夜間まで鮮明な画像を撮り続けます。

録画画像データの保存

撮影される画像は標準、毎秒3.3フレーム（オプションで毎秒5フレーム）。180分ごとに一つの動画ファイルになって、内蔵する記録媒体（SDカード）に記録されます。SDカードには約170時間（7日）分の動画を撮り溜めることができます。SDカードがいっぱいになると、古いデータから上書きしていくため常に最新の7日分のデータが保存されていることになります。SDカードは消耗品なので、約3年に1回交換いただければ約10年間動作し続けます。

主な用途 ▶ 駐車場・私有地・倉庫等にオススメ!

撮影動画データの取り出しは工具不要! 照明灯を取り外す必要はありません

SDカードの取り出し

全撮影データを抜き取って確実に保全できます。高所作業にはなりますが、照明灯を取り外すことなく工具不要で簡単にSDカードの取り出しが可能です。



無線 (Wi-Fi)

高所作業なしで撮影データを取り出すことができます。日時など特定されたファイルをダウンロードする際に有効です。





※データをダウンロードするには外灯に近づく必要があります。

万全のセキュリティ対策 スクランブル保護と専用の動画再生ソフトを使用

取り出したSDカードの映像データにはスクランブル保護がかかっており、専用の動画再生ソフトウェアを使用しないと見ることはできませんので万が一不特定者が入手しても利用されることはありません。WiFi接続もセキュリティ保護のため、AOSS等の簡易設定には対応しません。専用動画再生ソフトウェア、WiFi設定等は購入時にお知らせしますので厳重な管理をお願いします。 [ソフトウェア動作環境](#) 対応OS: Microsoft Windows 10/8.1/8/7

カメラ付LED防犯灯 ラインアップ

HF80/FHP32 相当の明るさ



ECL-SCMR20LC-W JAN : 4562451406320



■カメラ: 内蔵 ■照度センサー: 内蔵
■全光束: 1600lm ■消費電力: 20.1W

ECL-SCMR20LD JAN : 4562451406306

■カメラ: ダミーカメラ ■照度センサー: 内蔵
■全光束: 1600lm ■消費電力: 16.6W



HF40 相当の明るさ



ECL-SCMR10LC-W JAN : 4562451406283

■カメラ: 内蔵 ■照度センサー: 内蔵
■全光束: 850lm ■消費電力: 12.0W



ECL-SCMR10LD JAN : 4562451406269

■カメラ: ダミーカメラ ■照度センサー: 内蔵
■全光束: 850lm ■消費電力: 8.6W



カメラ無LED防犯灯 ラインアップ

HF80/FHP32 相当の明るさ




ECL-SFTU20SL JAN : 4562451406375



■カメラ: 無 ■照度センサー: 内蔵
■全光束: 1820lm ■消費電力: 16.6W

ECL-SFTU20NL JAN : 4562451406368

■カメラ: 無 ■照度センサー: 無
■全光束: 1820lm ■消費電力: 16.6W



HF40 相当の明るさ



ECL-SFTU10SL JAN : 4562451406351

■カメラ: 無 ■照度センサー: 内蔵
■全光束: 870lm ■消費電力: 8.6W

ECL-SFTU10NL JAN : 4562451406344

■カメラ: 無 ■照度センサー: 無
■全光束: 870lm ■消費電力: 8.6W



共通仕様
 ●光源寿命: 60,000時間 ●使用環境温度: -20℃~35℃ ●保護等級: IP54 ●耐雷サージ: 15kV ●相関色温度: 5,000K ●演色評価数: Ra70以上 ●本体: ASA樹脂
 ●入力電圧: AC100V (50/60Hz) ●コアフレーム: ZnAl鍍金銅板 ●グローブ: アクリル ●固有エネルギー消費効率 102lm/W
 ※光源寿命は平均値であり保証値ではありません。 ※製造元: 株式会社S.E.I ※上記特性値は標準値です。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

カメラ部基本仕様
 ●カメラ仕様: 固定焦点、20mm F2.6 画角 (H-119/V-80 degree) ●撮像エリア調整: 不可・カメラ固定 ●録画時刻設定: GPSによる自動設定
 ●画質改善機能: オートゲイン、オートホワイトバランス、高ダイナミックレンジ対応 ●画像サイズ: WVGA (848×480) / 407,000画素
 ●録画時間: 32GB SDカードの場合、約170時間 ●製品の期待寿命: 本体10年間、SDカードは消耗品(約3年での交換をおすすめします)。
 ●記録媒体: SDカード『SD-HC(32GB)』※同梱品又は指定品をご使用下さい。 ●セキュリティ保護: 専用の動画再生ソフトウェアで再生
 ●出力端子等: NTSCモニター出力、USB2.0(マストレージクラス)、オプションでWi-Fiアクセス機能 (IEEE802.11n)
 ●ビデオフォーマット: AVIフォーマット、Codec H.264 『SD-HC(32GB)』使用時録画 3.3fps (3時間を20分に圧縮)』



株式会社エコリカ

■大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区錦屋町1-2-9
 ■東京支店 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル4階

お問い合わせ TEL.06-4790-2302 FAX.06-4790-2303
 月~金曜日 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

このカタログの内容は平成30年2月現在のものです。 rev.C(18.2.8)

●LED製品の消費電力・推定寿命は使用条件や環境によって異なります。 ●外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

まるしゅん商店

【本店】

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町5-24
 TEL: 052-253-8700 FAX: 052-253-9006

【関西支店】

〒659-0091 兵庫県芦屋市東山町20-1
 TEL: 0797-23-1208 FAX: 0797-23-1208